

# Cranab FC53



# Cranab FC53

Cranab FC53 – удачный выбор для компактных форвардеров и крупных лесозаготовительных платформ, а также для больших тракторов.

Своей конструкцией и рабочими характеристиками он весьма схож со своими более крупными собратьями из семейства Cranab, что даёт этому крану определённые преимущества. Отсутствие компромиссных решений и качество Cranab являются наилучшими рекомендациями.



При изготовлении применяются материалы высочайшего качества, правильно подобранные по размеру подшипники и предназначенные для интенсивной работы цилиндры.

Защищенные трассы и высокое качество магистралей гидросистемы сокращают время простоев и частоту возникновения неполадок.

Привод поворота с двойной реечной передачей обеспечивает точное позиционирование и долгий срок службы.

Для наилучшего результата клапан должен соответствовать назначению крана. Мы всегда готовы помочь с выбором оптимального клапана с точки зрения затрат и эффективности работы.

Cranab FC53 создан для тех, кому нужен быстрый небольшой кран-манипулятор с характеристиками более крупного агрегата.

Охват	Технические характеристики: (одиночная стрела)		Технические характеристики: (двойная стрела)	
 <p>Зона охвата крана выделена белым.</p>	Макс. вылет	6,5 м	Макс. вылет	8,5 м
	Подъёмная сила на конце стрелы:		Подъёмная сила на конце стрелы:	
	на расстоянии	3,0 м      1275 кг	на расстоянии	3,0 м      1080 кг
		5,0 м      835 кг		5,3 м      775 кг
		6,5 м      632 кг		8,5 м      418 кг
 <p>Подходит для больших тракторов и компактных форвардеров</p>	Момент поворота, макс.	53 кНм	Момент поворота, макс.	53 кНм
	Момент подъёма, макс.	12 кНм	Момент подъёма, макс.	12 кНм
	Угол поворота	380°	Угол поворота	380°
	Выдвижение стрелы	1,55 м	Выдвижение стрелы	3,21 м
	Рабочее давление	18,5 МПа	Рабочее давление	18,5 МПа
	Рекомендуемый расход масла	40-80 л/мин	Рекомендуемый расход масла	40-80 л/мин
	Масса при минимальной высоте мачты	720 кг	Масса при минимальной высоте мачты	870 кг

Возможны изменения. Не иллюстрациях не всегда изображены краны в стандартном исполнении.



Cranab AB  
SE-922 82 ВИНДЕЛЬН, ШВЕЦИЯ  
Тел.: +46 933-135 00, факс: +46 933-617 36, эл. почта: info@cranab.se, www.cranab.se

